



Baltic Wood



Instrukcja pielęgnacji podłogi artystycznie postarzonej z kolekcji Timeless Collection™

Drogi Kliencie,

dziękujemy za wybór podłogi artystycznie postarzonej z kolekcji **Timeless Collection™**!

Timeless Collection™ to **wyjątkowe, ręcznie postarzone trójwarstwowe podłogi dębowe**, których powierzchnia została misternie wykończona i dodatkowo uszlachetniona olejem naturalnym.

Decydując się na podłogę **Timeless Collection™**, masz pewność, że każda deska jest indywidualnie wykonana,

dzięki czemu nabiera niezwykłego, wyrafinowanego, zawsze niepowtarzalnego charakteru. Ręczna wykończenie sprawia, że każda z desek stanowi osobną historię, zapisaną przez wspomnienia i zmysły.

Ze względu na tak unikatowy charakter podłogi należy koniecznie stosować się do poniższych zaleceń w zakresie bieżącej i okresowej pielęgnacji, dzięki czemu będziesz mógł cieszyć się pięknem emocji utrwalonych na powierzchni podłogi **Timeless Collection™** przez wiele lat.

Timeless™ Collection

Podłogi Artystycznie Postarzone

1. Działania zapobiegawcze

- 1.1. Zaopatrzyć się w wycieraczki – zainstalować je bezwzględnie, gdyż kurz, brud czy piasek powodują uszkodzenie powierzchni olejowanej. Wycieraczki muszą być odpowiednio duże i dobrane tak, aby umożliwić skuteczne usunięcie zanieczyszczeń. System wycieraczek powinien zawierać 3 strefy czyszczenia: zgrubną, pośrednią i osuszającą. Utrzymuj wycieraczki w czystości – wymieniaj je od czasu do czasu.
- 1.2. Stosuj filcowe podkładki ochronne pod meble lub inne elementy wyposażenia – podkładki z miękkiego tworzywa podklejone pod nogi krzesel i mebli chronią powierzchnię podłogi przed zarysowaniem. Należy się upewnić, że zakupione podkładki są specjalnie zaprojektowane do ochrony podłóg drewnianych. Podkładki przeznaczone do ochrony wykładzin z PCV niszczą powierzchnię podłogi drewnianej.
- 1.3. Nie narażaj podłogi drewnianej na długotrwały kontakt z wodą. Rozlaną przypadkiem wodę natychmiast zetrzyj. Nigdy nie myj podłogi przy użyciu mopa ze sznurków (sprzęt taki pozostawia zbyt dużo wilgoci, która uszkodzi podłogę).
- 1.4. Utrzymuj wymaganą wilgotność w pomieszczeniu, w którym ma miejsce montaż oraz użytkowanie podłogi Baltic Wood, a więc ok. 30-60%.

2. Bieżąca pielęgnacja

- 2.1. Natychmiast po zauważeniu, usuń z powierzchni podłogi wszelką wilgoć.
- 2.2. Zabiegi czyszczenia obejmują:
 - a) Zamiatanie lub odkurzanie podłogi w celu usunięcia zbierającego się codziennie kurzu, brudu, piasku.

- b) Zmywanie podłogi środkiem do czyszczenia (w zwłaszcza w celu usunięcia powstałych plam). Należy użyć wody z dodatkiem **Koncentratu do czyszczenia podłóg olejowanych z serii Baltic Protect System™**.



Roztwór ten delikatnie czyści i pielęgnuje podłogę, zwłaszcza przy regularnym używaniu. Pojemnik przed użyciem należy wstrząsnąć, aby starannie wymieszać zawartość. Zawsze należy pracować z dwoma wiadrami: jedno z roztworem środka, zaś drugie z wodą do płukania zmywaka. Bardzo ważne jest, aby parkiet nie był zalewany, a jedynie przecierany wilgotnym mopem. Na koniec (zależnie od potrzeb) podłogę należy przetrzeć na sucho.

- c) Trudne do usunięcia, problematyczne plamy można z łatwością wywabić, używając **Preparatu do odświeżania podłóg pokrytych olejem z serii Baltic Protect System™** (środki te występują w odmianach: dla oleju bezbarwnego i kolorowego lub specjalnie dla oleju białego). Nasączoną tym środkiem bawełnianą szmatką zalecamy przetrzeć zabrudzone miejsca.



3. Intensywne czyszczenie i odświeżanie

- 3.1. W zależności od intensywności użytkowania podłóg powinny być one okresowo czyszczone i odświeżane.

- 3.2. Preparat do odświeżania podłóg pokrytych olejem z serii **Baltic Protect System™** może być stosowany w celu odświeżenia powierzchni, jeśli zaczyna ona przybierać bardziej



matowy wygląd. Zastosowanie środka jest szczególnie uzasadnione w miejscach takich jak okolice drzwi lub na tzw. „ścieżkach”. Należy zastosować preparat bez rozcieńczania, przy użyciu niemechającej się szmatki. Na umytą i suchą powierzchnię podłogi nanieść cienką powłokę preparatu, a następnie ręcznie przepoleruj.

- 4.3. Po częściowej renowacji (w zależności od wymagań) stopień połysku odnowionej części powinien być wyrównany z resztą powierzchni. W tym celu zaleca się, aby ręcznie zapolerować świeżo odnowione obszary (całkowicie suche) również **Preparatem do odświeżania podłóg pokrytych olejem z serii Baltic Protect System™**.

4. Obiekty publiczne

- 4.1. W celu nadania podłogom, które znajdują się w często uczęszczanych miejscach (np. w restauracjach, sklepach, biurach) trwałego piękna, należy stosować proces pielęgnacji jak w użytku prywatnym, lecz jego częstotliwość musi być dostosowana do warunków panujących w obiekcie.
- 4.2. Ze względu na nieregularną powierzchnię podłóg z kolekcji Timeless Collection™, czyszczenie i pielęgnowanie przy użyciu maszyn nie jest zalecane.
- 4.3. Podłogi codziennie należy dokładnie zamieść lub odkurzyć i zmyć rozcieńczonym **Koncentratem do czyszczenia podłóg olejowanych z serii Baltic Protect System™**.
- 4.4. Szczególnie trwałe i natarczywe trudności zanieczyszczenia usunąć przy pomocy **Preparatu do odświeżania podłóg pokrytych olejem z serii Baltic Protect System™**. Środka tego można używać także do odświeżania zmatowionej i wytartej po-

wierzchni. W obiektach użyteczności publicznej odświeżanie powierzchni powinno następować z częstotliwością od cotygodniowej do comiesięcznej – w zależności od stopnia natężenia ruchu, a tym samym zużycia powierzchni.

- 4.5. Aby drewno zachowało swoje naturalne właściwości, silnie zużyte powierzchnie należy ponownie pokryć Woskiem Twardym Olejnym. W tym celu należy najpierw gruntownie oczyścić podłogę (patrz opis powyżej), a następnie nanieść na nią bardzo cienką warstwę wosku i pozostawić do wyschnięcia. Procedurę tą należy zastosować również w ramach konserwacji nawierzchni zaraz po montażu w obiektach publicznych.

Uwaga!

W obiektach użyteczności publicznej należy po montażu podłogi i jej oczyszczeniu, przeprowadzić jej konserwację Woskiem Twardym Olejnym celem dodatkowego zabezpieczenia powierzchni.

W obiektach prywatnych konserwacja po montażu nie jest wymagana, lecz jej zastosowanie dodatkowo wzmocni powierzchnię.

